

Технічне завдання на закупівлю товару

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

Дирекція з виробництва

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля)

ВП «Шахта «Межирічанська», ВП «Шахта «Відродження», ВП «Шахта «Лісова», ВП «Шахта «Степова», ВП «Шахта «Червоноградська».

3. Найменування товару

Рукава високого тиску: Ø8мм (2SN), Ø12мм (2SN), Ø20мм(4SP), Ø25мм(4SP), Ø32мм 40 атм.

4. Основні характеристики товару

№з/п	Найменування товару	Один виміру	Кількість
1	Рукав в/т Ø8мм DIN EN 853 2SN WP 350 BAR або еквівалент	м.п.	6000
2	Рукав в/т Ø12мм DIN EN 853 2SN WP 270 BAR або еквівалент	м.п.	9000
3	Рукав в/т Ø20мм DIN EN 856 4SPWP 350 BAR, або еквівалент	м.п.	1500
4	Рукав в/т Ø25мм DIN EN 856 4SP,WP 280 BAR або еквівалент	м.п.	2500
5	Рукав Ø32мм 40 атм., або еквівалент	м.п.	1600

Рукав повинен мати зовнішню оболонку зі спеціальним зносостійким покриттям, яке забезпечує абразивний знос (втрату маси) не більше 0,05 г для рукавів типу 2SN, 4SP після 2000 циклів при випробуваннях, виконаних за вимогами ISO 6945 і EN 853, EN 856, підтвердженням Сертифікатом якості або іншим документом виробника (акт випробовування на зносостійкість, протокол, інше.)

Рукав повинен мати покриття зовнішньої оболонки зі спеціального вогнестійкого та антистатичного матеріалу, що має засвідчуватись відміткою у сертифікаті/паспорті, який надається з кожною партією рукава. Таким засвідченням може вважатись відмітка про відповідність ISO 6805, або ISO 8030, або PN-G-32010, або іншим стандартам ЄС. Позначки на рукаві можуть бути такими: «FLAME RESISNANT», «MSHA», «FLN», «FA» чи інші відповідно до стандартів ЄС.

Рукав повинен витримувати гідравлічні випробування тиском згідно з EN 853, EN 856, ISO 1402:2021, ISO 7751, що має засвідчуватись відміткою у сертифікаті (паспорті, протоколі випробувань), який надається з кожною партією рукава, або окремим документом виробника.

Підприємство-виробник повинно відповідати вимогам контролю якості відповідно до стандарту ISO 9001:2015 на право розборки та виготовлення компонентів для гідравлічних систем. Надати сертифікат ISO 9001:2015 на розборку та виготовлення компонентів для гідравлічних систем.

5. Нормативно-технічний документ, згідно якого виготовлено продукцію (ГОСТ, ДСТУ, ТУ інший):

згідно ДСТУ, ТУ виробника або іншого нормативно-технічного документу, згідно якого виготовлено продукцію.

6. Обґрунтування необхідності закупівлі товару

Заявлене обладнання необхідне для транспортування робочої рідини в потрібну область гідравлічної системи. безаварійної експлуатації ГШО, планової заміни частин та механізмів гідравлічної системи секцій механізованих кріплень, які використовуються на шахтах ДП «Львіввугілля», з метою своєчасного вводу в експлуатацію лав, забезпечення життєдіяльності шахт, виконання прийнятої Програми розвитку гірничих робіт ДП «Львіввугілля» на 2026 рік.

7. ПІБ та посада відповідальної особи ініціативної служби

Заступник директора з мехкомплексів

20.03.2026

Дата



Підпис

Данишів І.А.

Прізвище та ініціали

