

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

Виробнича дирекція

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля)

ВП «Вантажно-транспортне управління» ДП «Львіввугілля»

3. Найменування товару (конкретна назва предмету закупівлі, в разі проведення ремонту ГШО обов'язково вказати інвентарний номер обладнання)

Болт стиковий з гайкою М-22 x 135, М-24 x 150, М-27 x 160;
 Болт закладний з гайкою;
 Болт клемний з гайкою;
 Підкладка Д -65 (б/в), підкладка КБ – 50 (б/в);
 Костиль 16 x 16 x 165;
 Шайба 2-х виткова, шайба плоска, шайба М 24 одновиткова, шайба М 27 одновиткова;
 Клема проміжна;
 Шуруп колійний ШК – 150;
 Прокладка ОП Р65, прокладка ЦП;
 Прокладка ізоляційна торцева Р 65, ізоляційна торцева Р 50;
 Втулка ізоляційна текстоліт, втулка ізоляційна;
 Прокладка ізоляційна нижня;
 Накладка полімерна композиційна Р 65, Р50
 Одиниця виміру та кількість вказані в таблиці .

4. Основні характеристики товару (з детальним технічним описом вимог бажаного предмету закупівлі, в разі замовлення ремонтних робіт вказати, перелік запчастин, котрі підлягають ремонту, а котрі заміні)

№з/п	Найменування	од. вим	Кількість	Ø мм	L мм	Крок різби	Висота головки	Клас міцності	Розмір під ключ	Різьба	Марка сталі/ матеріал	Чинний ДСТУ
1	Болт стиковий з гайкою М22x135	т	0,45	22	135	2,5	13	8,8	32	різьба неповна	ст.35 без захисного покриття	ДСТУ EN ISO 898-1:2022
2	Болт стиковий з гайкою М24x150	т	0,5	24	150	3,0	14	8,8	36	різьба неповна	ст.35 без захисного покриття	ДСТУ EN ISO 898-1:2022
3	Болт стиковий з гайкою М27x160	т	0,5	27	160	3,0	17	8,8	41	різьба неповна	ст.35 без захисного покриття	ДСТУ EN ISO 898-1:2022
4	Болт закладний з гайкою	т	1,0	22	175	2,5	згідно НД	5,8	32	різьба неповна	ст.20 без захисного покриття	ДСТУ EN ISO 898-1:2022
5	Болт клемний з гайкою	т	0,80	22	75	2,5	згідно НД	5,8	32	різьба неповна	ст.20 без захисного покриття	ДСТУ EN ISO 898-1:2022
6	Підкладка Д-65 (б/в)	т	3,0	-	-	-	-	-	-	-	вуглецева сталь без захисного покриття	ДСТУ 9056:2020
7	Підкладка КБ-50 (б/в)	т	3,0	-	-	-	-	-	-	-	вуглецева сталь без захисного покриття	ДСТУ 9056:2020
8	Костиль 16x16x165	т	6,0	-	165	-	-	-	24	-	ст.4 без захисного покриття	ДСТУ 5812:2018

9	Шайба 2-х виткова	т	0,25	-	-	-	-	-	-	-	пружинна сталь без захисного покриття 65Г	ДСТУ ГОСТ 21797:2017
10	Шайба плоска	т	0,054	-	-	-	-	-	-	-	ст.35 вуглецева без захисного покриття	ДСТУ ГОСТ 22355:2008
11	Шайба М24 одновиткова	т	0,068	24	-	-	-	-	-	-	пружинна сталь без захисного покриття 65Г	ДСТУ ГОСТ 19115-91
12	Шайба М27 одновиткова	т	0,125	27	-	-	-	-	-	-	пружинна сталь без захисного покриття 65Г	ДСТУ ГОСТ 19115-91
13	Клема проміжна	т	0,5	-	-	-	-	-	-	-	ст.4 вуглецева сталь без захисного покриття	ДСТУ 90189:2022
14	Шуруп колійний ШК-150	т	0,216	-	150	-	-	5,6	-	-	ст. 20 вуглецева без захисного покриття	ДСТУ 809:2017
15	Прокладка ОП Р65	шт	800	-	-	-	-	-	-	-	гума	ДСТУ 2805-94
16	Прокладка ЦП	шт	400	-	-	-	-	-	-	-	гума	ДСТУ 2805-94
17	Прокладка ізоляційна торцева Р50	шт.	500	-	-	-	-	-	-	-	полімерний ізоляційний матеріал	ДСТУ 3323:2019
18	Прокладка ізоляційна торцева Р65	шт	600	-	-	-	-	-	-	-	полімерний ізоляційний матеріал	ДСТУ 3323:2019
19	Прокладка ізоляційна нижня	шт	100	-	-	-	-	-	-	-	полімерний ізоляційний матеріал	ДСТУ 3323:2019
20	Втулка ізоляційна текстоліт	шт	1350	-	-	-	-	-	-	-	текстоліт	ДСТУ ГОСТ 1425-2018
21	Втулка ізоляційна	шт	100	-	-	-	-	-	-	-	полімерний ізоляційний матеріал	ДСТУ ГОСТ 1425-2018
22	Накладка полімерна композиційна Р50	шт	20	-	-	-	-	-	-	-	полімерний композиційний матеріал	ДСТУ ГОСТ 33185:2016 + ТУ виробника
23	Накладка полімерна композиційна Р65	шт	30	-	-	-	-	-	-	-	полімерний композиційний матеріал	ДСТУ ГОСТ 33185:2016 + ТУ виробника

5. Обґрунтування необхідності закупівлі товару

Залізнична колія ВП «ВТУ» ДП «Львіввугілля» складає 69,017км.

Утримання колії в безпечному стані, проведенні планових ремонтів, проводиться згідно «Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України» ЦП – 0269 п.2.3. Рейкові скріплення.

У зв'язку з придбанням 1000шт. шпали та бруса дерев'яного стрілочного, для їх укладання виникла необхідність придбання кріпільних деталей: підкладок, стикових болтів.

Для закріплення рейки до дерев'яної шпали використовуються підкладка Д і костиль (на кожен шпалу 2 підкладки і 10 костилів).

Для закріплення рейки до бетонної шпали використовуються підкладки КБ, клемні і закладні болти з гайками, 2-х виткові шайби, тощо.

Для з'єднання ланок між собою необхідні накладки, стикові болти, гайки і шайби.

6. ПІБ та посада відповідальної особи ініціативної служби.

Головний інженер

19.08.2026р.


Підпис

Володимир ЛАКІН